OPTONICA

DATASHEET



## LED Backlit Surface Квадратен Мини Панел



**Мощност**

18W

**Цвят на светлината**

Неутрална светлина

**Stamps**

## Техническа Спецификация

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Brand** | Optonica | **Instant On** | 0.1s |
| **Product Code** | DL18-B1 | **Operating Frequency** | 50-60 Hz |
| **Power** | 18W | **Temperature** | -20°C / +40°C |
| **Energy Consumption** | 18 kWh/1000h | **Ra ≥** | 80 |
| **Input voltage** | AC85-265V | **Life span** | 25 000 Hours |
| **Flux** | 1350 lm | **Lumen maintenance at end of service life** | 70% |
| **FLUX per watt** | 75lm/W | **Size of product** | 210x210x28mm |
| **IP** | 20 | **Size of package** | 22.5x3.5x22.5cm |
| **Dimmable** | No | **Size of Box** | 46x37.5x24cm |
| **Correlated Color Temperature** | 4500K | **Items per pack** | 1 |
| **Light Color** | Неутрална светлина | **Items per box** | 20 |
| **EAN Code** | 3800156629943 | **Material** | Aluminium |
| **Energy Efficiency Label** | F | **Gross weight** | 0,321 kg |
| **Beam angle** | 120º | **Net weight** | 0,256 kg |
| **On/Off Cycles** | 25 000x | **Warranty** | 2 Years |