
OPTONICA

DATASHEET



## Aplique de Pared LED Blanco Redondo




**Potencia**

6W

**Color de luz**

Blanco cálido

**Stamps**

CE RoHS -80

## Especificación técnica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Brand** | Optonica | **Instant On** | 0.1s |
| **Product Code** | WL6-A2 | **Material** | Aluminium |
| **Power** | 6W | **Operating Frequency** | 50-60 Hz |
| **Energy Consumption** | 6 kWh/1000h | **Temperature** | -20°C / +40°C |
| **Input voltage** | AC220-240V | **Color Code** | 830 |
| **Flux** | 660 lm | **Body Color** | White |
| **FLUX per watt** | 110lm/W | **LED Type** | Epistar |
| **IP** | 54 | **Lumen maintenance at end of service life** | 70% |
| **Dimmable** | No | **Size of product** | 140 x 100 x 120mm |
| **Correlated Color Temperature** | 3000K | **Size of package** | 155x125x115 mm |
| **Light Color** | Blanco cálido | **Items per pack** | 1 |
| **Wattage Equivalent** | 44W | **Items per box** | 20 |
| **EAN Code** | 3800156674639 | **Color Of The Shell** | White |
| **Energy Efficiency Label** | E | **Gross weight** | 0,700 kg |
| **Beam angle** | Adjustable 0º-90º | **Net weight** | 0,620 kg |
| **Power Factor** | 0.9 | **Warranty** | 2 Years |
| **On/Off Cycles** | 25 000x | | |