OPTONICA

DATASHEET



## LED traka 5050 24V nevodootporna

## Profesionalno izdanje



**Snaga**

14.4W/m

**Svijetla boja**

White light

**Stamps**

## Tehnička specifikacija

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Brand** | Optonica | **Material** | Flex PCB |
| **Product Code** | ST5050-A3 | **Operating Frequency** | 50-60 Hz |
| **Power** | 14.4W/m | **Temperature** | -20°C / +40°C |
| **Energy Consumption** | 14.4/m kWh/1000h | **Ra ≥** | 80 |
| **Input voltage** | DC24V | **Life span** | 25 000 Hours |
| **Flux** | 600 lm/m | **Color Code** | 865 |
| **IP** | 20 | **LED Type** | SMD |
| **Dimmable** | Yes | **LEDs/m** | 60 |
| **Correlated Color Temperature** | 6000K | **Roll** | 5 m |
| **Light Color** | White light | **Lumen maintenance at end of service life** | 70% |
| **EAN Code** | 3800156648517 | **Size of product** | 10 x 2mm |
| **Energy Efficiency Label** | G | **Cutting distance** | 100mm |
| **Beam angle** | 120º | **Gross weight** | 0,083 kg |
| **Power Factor** | 0.5 | **Net weight** | 0,013 kg |
| **On/Off Cycles** | 25 000x | **Warranty** | 2 Years |
| **Instant On** | 0.2s | | |