OPTONICA

DATASHEET



## LED pozadinsko osvijetljen površinski mini kvadratni panel



**Snaga**

6W

**Svijetla boja**

Neutral white

**Stamps**

## Tehnička specifikacija

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Brand** | Optonica | **Instant On** | 0.1s |
| **Product Code** | DL6-B1 | **Operating Frequency** | 50-60 Hz |
| **Power** | 6W | **Temperature** | -20°C / +40°C |
| **Energy Consumption** | 6 kWh/1000h | **Ra ≥** | 80 |
| **Input voltage** | AC85-265V | **Life span** | 25 000 Hours |
| **Flux** | 360 lm | **Lumen maintenance at end of service life** | 70% |
| **FLUX per watt** | 60lm/W | **Size of product** | 120x120x32mm |
| **IP** | 20 | **Size of package** | 13.5x3.8x13.5cm |
| **Dimmable** | No | **Size of Box** | 40.5x28x43cm |
| **Correlated Color Temperature** | 4500K | **Items per pack** | 1 |
| **Light Color** | Neutral white | **Items per box** | 40 |
| **EAN Code** | 3800156629882 | **Material** | Aluminium |
| **Energy Efficiency Label** | G | **Gross weight** | 0,136 kg |
| **Beam angle** | 120º | **Net weight** | 0,107 kg |
| **On/Off Cycles** | 25 000x | **Warranty** | 2 Years |