OPTONICA

DATASHEET



## Pannello LED da Superficie Rotondo CCT Cambio Colore



**Potenza**

12W

**Colore della luce**

Cambio colore 3000K - 6000K

**Stamps**

## Specifiche tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Brand** | Optonica | **Material** | ALU+PC |
| **Product Code** | DL12-A3 | **Operating Frequency** | 50-60 Hz |
| **Power** | 12W | **Temperature** | -20°C / +40°C |
| **Energy Consumption** | 12 kWh/1000h | **Ra ≥** | 80 |
| **Input voltage** | AC165-265V | **Life span** | 25 000 Hours |
| **Flux** | 950 lm | **Weight of Product** | 360 gr. |
| **FLUX per watt** | 80lm/W | **Color Code** | CCT |
| **IP** | 44 | **Body Color** | White |
| **Dimmable** | No | **Lumen maintenance at end of service life** | 70% |
| **Light Color** | Cambio colore 3000K - 6000K | **Size of product** | ϕ177x35 mm |
| **Wattage Equivalent** | 65W | **Size of package** | 190x190x45 mm |
| **EAN Code** | 3800156625365 | **Items per pack** | 1 |
| **Energy Efficiency Label** | F | **Items per box** | 40 |
| **Beam angle** | 100° | **Color Of The Shell** | White |
| **Power Factor** | 0.95 | **Gross weight** | 0,326 kg |
| **On/Off Cycles** | 25 000x | **Net weight** | 0,260 kg |
| **Instant On** | 0.1s | **Warranty** | 3 Years |