


# OPTONICA



## LED Proiettore SMD Corpo Bianco con sensore e Cavo da 15 cm IP65

**Potenza**    **Colore della luce**

- 50W



Luce fredda

### Stamps





## Specifiche tecniche

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Numero di catalogo</b>           | 15846         |
| <b>Brand</b>                        | Optonica      |
| <b>Product Code</b>                 | FL50-B3       |
| <b>Power</b>                        | 50W           |
| <b>Energy Consumption</b>           | 50 kWh/1000h  |
| <b>Input voltage</b>                | AC180-265V    |
| <b>Flux</b>                         | 4500 lm       |
| <b>FLUX per watt</b>                | 90lm/W        |
| <b>IP</b>                           | 65            |
| <b>Dimmable</b>                     | No            |
| <b>Correlated Color Temperature</b> | 6000K         |
| <b>Light Color</b>                  | Luce fredda   |
| <b>EAN Code</b>                     | 3801057158464 |
| <b>Energy Efficiency Label</b>      | F             |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Beam angle</b>                               | 120°          |
| <b>On/Off Cycles</b>                            | 25 000x       |
| <b>Instant On</b>                               | 0.1s          |
| <b>Material</b>                                 | ALU + Glass   |
| <b>Operating Frequency</b>                      | 50-60 Hz      |
| <b>Temperature</b>                              | -20°C / +40°C |
| <b>Life span</b>                                | 25 000 Hours  |
| <b>Body Color</b>                               | White         |
| <b>LED Type</b>                                 | SMD           |
| <b>Lumen maintenance at end of service life</b> | 70%           |
| <b>Size of product</b>                          | 193x204x32mm  |
| <b>Size of package</b>                          | 20x5x21cm     |
| <b>Size of Box</b>                              | 52.5x41x23cm  |
| <b>Items per pack</b>                           | 1             |
| <b>Items per box</b>                            | 20            |
| <b>Cable</b>                                    | 15 cm         |
| <b>Detection Distance</b>                       | 8 M           |
| <b>Sensitivity angle</b>                        | 120 degree    |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Gross weight</b>  | 0,637 kg                |
| <b>Net weight</b>    | 0,555 kg                |
| <b>Time Function</b> | 12sec-7min - adjustable |
| <b>Warranty</b>      | 2 Years                 |