

LED Уол Уошър SKU:7141



Характеристики:

1. Мъжки и женски водоустойчиви конектори със здрави клеми.
2. Механична водоустойчивост без използване на лепило.
3. Кабелът със заключваща гайка издържа на опън от 80 нютона значително над европейските стандарти, което го прави по-безопасен.
4. 180° регулируема стойка за лесен монтаж, елегантна и подредена визия, без да нарушава външния вид на сградата.
5. Удобна употреба, издръжливост, интегрална система и техническа поддръжка

Спецификации:

Захранващ кабел:	Всеки осветител е оборудван с ЕДИН КАБЕЛ 3×1.0mm ² , 15 cm гумен кабел с мъжки и женски конектор
Работно напрежение:	(Кафяв: DC24V+, Син: DC24V-, Жълто/Зелено: Данни/Сигнал)
Максимална консумация:	DC 24V
Цвят на светлината:	18W
Работна температура:	RGB + 3000K
Степен на защита:	-20°C до +50°C
Контролна система:	SPI (Главен контролер / Подчинен контролер)

Инсталация:



Схема на свързване:



Внимание:

Уверете се, че осветителят е правилно монтиран преди включване към електрическата мрежа.
 Не покривайте осветителното тяло.
 Монтаж и поддръжка трябва да се извършват само от квалифициран електротехник.