

OPTONICA

Benutzerhandbuch



1. Set mit flexiblem Silikon-LED-Lichtband.



2. Überprüfen Sie alle Produkte und Zubehörteile.



3. Schließen Sie das Netzteil und den Stecker an.



4. Stecken Sie den Empfänger der Fernbedienung in den 3-poligen Anschluss.



5. Stecken Sie die LED-Lichtbänder in die Anschlüsse des Netzteils.



6. Testen Sie alle Funktionen des kompletten Beleuchtungssets.



7. Setzen Sie das Produkt in die Nut der Platte ein.



8. Montieren Sie den Empfänger der Fernbedienung in einer Höhe von 100 cm über dem Boden.



9. Montagebeispiele.



Sicherheits- und Montagehinweise für das Produkt:

- 01 – Dieses Produkt darf nur in Innenräumen installiert werden.
- 02 – Das Produkt darf nicht in feuchten Umgebungen installiert werden (z. B. nicht für Badezimmer geeignet).
- 03 – Das Produkt darf keinen brennbaren Materialien ausgesetzt werden.
- 04 – Das Produkt darf nicht an Decken aus brennbaren Materialien montiert werden.
- 05 – Der Transformator darf nur mit den mitgelieferten LED-Lichtbändern verwendet werden.
- 06 – Achten Sie bei der Montage darauf, dass Schrauben keine Kabel oder andere verdeckte Elemente im Dekorpaneel beschädigen oder durchbohren.
- 07 – Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht zwischen dem Produkt und der Montagefläche eingeklemmt werden.
- 08 – Die interne Verkabelung dieses Produkts darf nicht verändert werden.
- 09 – Die LED-Lichtbänder dürfen während der Montage nicht mit Schrauben oder Nägeln befestigt werden.
- 10 – Wenn das Produkt oder seine Komponenten beschädigt oder durch Hitze verformt sind, müssen sie von qualifiziertem Personal, einem vom Hersteller autorisierten Servicetechniker oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.
- 11 – Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht oder beschädigt wird, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- 12 – Um den Transformator muss eine freie Luftzirkulation gewährleistet sein. Decken Sie ihn nicht ab.
- 13 – Obwohl der Transformator über zusätzliche Ausgangsanschlüsse verfügt, beträgt die maximale Kapazität 10 Meter LED-Lichtband. Installieren Sie keine zusätzlichen LED-Lichtbänder.
- 14 – Überprüfen Sie den Transformator und die LED-Lichtbänder regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen. Beschädigte Komponenten müssen unverzüglich ersetzt werden.

Garantie: 2 Jahre. Die Garantie beschränkt sich ausschließlich auf den Austausch defekter Teile. Unsachgemäße Verwendung oder fehlerhafte Montage führen zum Erlöschen der Garantie.



Warnung: Während der Verwendung und Lagerung sind eine korrosive Atmosphäre sowie gefährliche Stoffe wie Schwefel, Chlor, Phthalate usw. zu vermeiden.